ТИСМА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА

ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ТИСМА - А

Область применения

Ветро-влагозащитная мембрана ТИСМА А – это паропроницаемый материал, защищающий теплоизоляцию и конструктив от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее кровельное покрытие.

Также мембрана выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя конвективному движению воздуха через теплоизоляцию и снижая теплопотери.

Гидро-ветрозащитная мембрана ТИСМА А монтируется:

01 С внешней стороны ограждающей конструкции - вплотную к теплоизоляции;

02 В вертикальных конструкциях, в горизонтальных и наклонных конструкциях - монтируется через двойной вентзазор.

Конструктивы:

01 Каркасные дома;

02 Скатные, плоские ненагружаемые и холодные кровли;

03 Полы первого этажа;

04 Полы на холодном чердаке;

05 Перекрытия;

06 Стены (вентилируемые фасады).

Условия хранения и транспортировка:

01 Гидро-ветрозащитная мембрана ТИСМА А упаковывается в индивидуальный рулон из прочного полиэтилена.

02 Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении.

03 Не допускается хранение на открытом складе.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Технические характеристики

Плотность (г/м^2)	90
Ширина х Длина (мм)	37500х1600
Площадь в пачке (м^2)	60
Упаковок на паллете (шт.)	66
Максимальное усилие растяжения образца в продольном и поперечном направлении, не менее (Н/50мм)	150 / 90
Температура эксплуатации (градус)	-50...+100
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в 24 часа (МПа*час)	W1
Плотность потока водяного пара (г/м^2*24 часа) при t = 38°C и относительной влажности 90%	не менее 1000
Толщина воздуха эквивалентная диффузии водяного пара (Sd, м)	0,02

ВНИМАНИЕ!

При нецелевом использовании производитель не гарантирует качество и долговечность продукции.

Порядок работы

Аккуратно разрезаем полиэтиленовую упаковку с гидро-пароизоляционной пленкой. Рекомендуется делать рез по продольной части рулона без нажима на сам материал.

После вскрытия упаковки разматываем полотно пленки горизонтально с внутренней стороны конструкции полотнами «внахлест» на стены, пол и потолок с предыдущим стыком 10-15 см. Материал монтируется с небольшим натяжением без провиса и складок.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается крепить полотна пароизоляции впритык друг к другу без нахлестов.

Нахлест полотен в соединениях внешних углов и углов ендовы делается не менее 15 см.

Для удобства на полотно пароизоляции нанесена маркированная сторона и разметка - материал укладывается маркированной стороной внутрь помещения, а по разметке делается ровный отрез.

Крепление гидро-ветрозащитной мембраны к несущей конструкции осуществляется при помощи строительного степлера и скрепок. Расстояние между скрепками для достаточного крепления полотна должно составлять 15 -20 см. Стыки и места крепления степлером проклеиваются специальной клейкой лентой.

В вентиляционном зазоре полотно мембраны обязательно прижимается бруском обрешетки для надежности крепления

Инструменты:

01 Канцелярский нож;

02 Рулетка;

03 Ножницы;

04 Строительный степлер;

05 Строительные скрепки.

Расход материала

Расход материала зависит от сложности конструкции и количества угловых соединений:

для прямолинейной укрываемой площади на 1 м^2 потребуется 1,15 м^2 мембраны;

на 1 м^2 сложной угловой конструкции будет рассчитываться от 1,3 м^2 мембраны.

Состав

Гидро-ветрозащитная мембрана ТИСМА А состоит из двух слоев нетканого полипропилена.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы гидро-ветрозащитной мембраны необходимо обеспечить защиту поверхности от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

ТИСМА (теплоизоляция);

ТИСМА В (пароизоляция от пара и влаги);

ТИСМА (односторонняя клеевая лента).

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного предложения улучшает теплозащитные характеристики конструкции при соблюдении ее герметичности и толщины утепления.

Call-центр:

> 8-800-234-4030 > info@тисма.рф > тисма.рф

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых производителем материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться к производителю по электронной почте и телефону.